



- 1、活塞杆与螺母及接头的螺纹部分涂厌氧胶；
- 2、螺母与托架组件之间的紧固力矩为25~35N.m；
- 3、示功特性：V=0.1m/s，S=30mm，t=20°C时，  
Pf=1250±250N，Py=500±100N；
- 4、整体抗拉力大于15kN；
- 5、外观质量：不允许有脱漆、划伤等缺陷。

14	LY100.F36H-01	橡胶衬套组合	1	黑塑	
13	LY100.Q50H-05	接头	1		
12	GB6173-M14X1.5	螺母	1	借用	蓝白锌
11	LY100.Q11H-07	弹簧座	1	借用	蓝白锌
10	LY100.Q50H-04	缓冲塞	1		黄色
9	LY100.Q50H-03	阻尼器	1		黑色
8	LY100.Q50H-02	弹簧	1		银白
7	LY100.Q11H-05	下调节螺母	1	借用	蓝白锌
6	LY100.Q11H-04	上调节螺母	1	借用	蓝白锌
5	LY100.Q11H-03	螺纹套	1	借用	蓝白锌
4	LY100.Q08H-04-04	钢丝卡圈	1		
3	LY100.Q17H-08	复合套	2	借用	
2	LY100.Q50H-01	导管	1	借用	蓝白锌
1	LY100.Q17H-06	防尘密封	2	借用	

序号	代号	名称	材料	数量	备注												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">总装配图</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">LY100.Q50H-00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">FJR后减震器</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">重庆亮影工贸有限公司</td> </tr> </table>						总装配图			LY100.Q50H-00			FJR后减震器			重庆亮影工贸有限公司		
总装配图			LY100.Q50H-00														
FJR后减震器			重庆亮影工贸有限公司														
设计	更改文件号	签字	日期	数量	比例												
校对	标准化	批准		1	1:1												
审核																	
工艺																	